



PRODECO POWDER 585

**Baskı Beton Kalıp Ayırıcı
Dekoratif Toz Ürünü**

ÜRÜN TANIMI:

Baskı beton sonrası uygulanan desen verme işleminde kalıbın yapışmasını engelleyen ve eskitme renk veren , kullanıma hazır, toz kalıp ayırıcı üründür.

ÖZELLİKLER :

Kalıpların yapışmasını engeller.

Hidrofobiktir.

Dekoratif ikincil rengi oluşturur.

Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir.

Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir.

İkincil renk seçenekleri sağlar.

Doğal dekoratif görünüme sahiptir.

Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar.

Kolay ve pratik uygulanır.

Hazırlanması kolay ve hızlıdır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Stearat içerikli

Görünüm Toz

Renk: İsteğe göre

KULLANIM ALANLARI:

Baskı beton kalıplarının betona yapışmasını engellemek ve zemine antik görüntü vermek için kullanılır .

Çelik kalıplarda

Plastik kalıplarda

Ahşap kalıplarda kullanılabilir.

UYGULAMA TALİMATI:

Kalıplar kuru ve temiz olmalıdır. Önceki kullanımlardan kalan kirlilik varsa uygulamadan önce temizlenmelidir.

Kullanıma hazırdır. Direkt serpilerek uygulanır.

Uygulamaya yüzey sertleştirici uygulaması yapıp perdahlama işlemi bitirildikten sonra geçilir. PRODECO uygulanmış yüzeyin tam sertleşmediği zaman yüzeye kalıp ayırıcı ince katman oluşturacak şekilde serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. Baskı işleminden sonra kalıplar yüzeyden çıkarılıp yıkanır. Yüzey kuruması olduğunda, 1-2 gün içinde yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar yıkanır.



PRODECO POWDER 585

**Baskı Beton Kalıp Ayırıcı
Dekoratif Toz Ürünü**

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

TÜKETİM:

Kalıbın ve yüzeyin cinsine bağlı olarak 200-400 gr / m²

AMBALAJ:

10 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.